

[ Воздух ]

[ Вода ]

[ Земля ]

[ Buderus ]

Панельные радиаторы  
Logatrend



## Великолепный дизайн: плоские отопительные приборы

Именно тогда, когда делаете ремонт в квартире или доме, Вас охватывают самые разные приятные хлопоты: подходят ли эти шторы к этому ковру или куда подвесить светильники и где разместить картины?

Интересно, а какие требования Вы предъявляете к своим новым приборам отопления? Ведь в большинстве случаев они всегда и у всех на виду и существенно влияют на визуальное восприятие интерьера Ваших комнат. И здесь мы позаботились о Вас. Наши панельные радиаторы Logatrend заботятся не только о создании домашнего уюта, но и являются привлекательными по внешнему виду, легко вписываясь в дизайн Вашего дома. Экономия энергии – вот еще одно преимущество наших отопительных приборов!



Тепло – это наша стихия

**Buderus**

## Отличное решение: профильные радиаторы Logatrend

Если Вы занялись модернизацией своего дома и задумываетесь о замене отопительного котла, не забывайте также и о комнатных отопительных приборах. Часто бывает так, что они отработали по 20 и более лет и уже выглядят не современно. Кроме того, устаревшая техника является более энергопотребляющей. А иногда случается, что какой-нибудь старый радиатор преподносит неприятный сюрприз из-за сквозной коррозии.



**Logatrend K-Profil**  
с боковым подключением



**Logatrend VK-Profil с интегрированным терmostат-вентилем и нижним подключением**

**Logatrend Profil:**

Высота радиатора	300			400			500		
Тип	11	22	33	11	22	33	11	22	33
Тепловая мощность, Вт/м 75/65/20°C	497	948	1336	648	1208	1696	790	1452	2033
Тепловая мощность, Вт/м 90/70/20°C	623	1189	1679	811	1517	2135	990	1826	2564
Тепловая мощность, Вт/м 70/55/20°C	400	763	1073	521	970	1359	635	1164	1626
Глубина (мм)	65	100	155	65	100	155	65	100	155

**Logatrend Profil:**

Высота радиатора	600			900		
Тип	11	22	33	11	22	33
Тепловая мощность, Вт/м 75/65/20°C	924	1682	2351	1277	2300	3210
Тепловая мощность, Вт/м 90/70/20°C	1158	2118	2971	1602	2906	4058
Тепловая мощность, Вт/м 70/55/20°C	743	1347	1877	1026	1836	2561
Глубина (мм)	65	100	155	65	100	155

**Logatrend Profil: Длина (мм)**

400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Техника из одних рук**


При комплексном обновлении Вашей системы отопления мы прилагаем все усилия, чтобы максимально упростить Вам задачу. Потому что авторизованные монтажные фирмы получают все компоненты отопительной установки из одних рук. Начиная с котла и бойлера – и заканчивая комнатными радиаторами. Это не только избавляет Вас от решения множества проблем, но и помогает экономить энергию при продуктивном отоплении квартиры или дома. Ведь все продукты от Buderus безупречно согласованы между собой и поэтому являются оптимальной техникой для реализации различных теплотехнических решений.

Радиаторы Logatrend VK-Profil оснащены нашими инновационными терmostат-вентилями, которые экономят энергию на 5% больше, чем вентили устаревших конструкций.



Каждый человек ощущает максимальный комфорт при равномерной температуре. Даже при резкой перемене погоды температура в помещении всегда должна оставаться постоянной.

То есть, прибор отопления должен немедленно отреагировать на любое тепловое изменение. Это могут наши терmostатические вентили для радиаторов отопления Logatrend – быстро и точно. Они также служат для сбережения энергии и окружающей среды.



Равномерная теплоотдача фронтальной стороны нашего радиатора изображена на термофотографии слева. А справа показан обычный плоский отопительный прибор с приклеенной фронтальной панелью.

Специализированная отопительная фирма: